- *Enzymes **naturelles***
- *Enzymes **100 % biodégradables***
- ***Brevet PCT/EP2006/060244** : efficacité prouvée grâce à la synergie enzymes – matières premières renouvelables*
- ***Brevet EP1025052** : les enzymes activent les processus d'épuration des eaux*
- *Sans Incidence sur la vie aquatique*

CPL 60

Traitement des bacs à graisse et des installations d'eaux usées riches en matière grasse

Biologique | **Bacs à graisse Installation d'eaux usées** | **Dosage automatique** | **Enzymes = performance**

Application

Traitement biologique (enzymes et bactéries non pathogènes) :
- Recommandé pour la dégradation des résidus organiques ;
- Empêche les blocages et les mauvaises odeurs ;
- Diminue la fréquence de vidange des bacs dégraisseurs.

Taux de biodégradabilité intrinsèque du produit supérieur à 99% après 28 jours, selon la norme OCDE 302 B.

Utilisation

Bacs à graisse en institutions, cuisines collectives, industries alimentaires,…
Installations de traitement des eaux usées riche en matière grasse en institutions, installations industrielles, municipalité,…

Dosage / Mode d'emploi

1. Bac à graisse :
➡ Traitement d'entretien en cuisine : **20 ml / 100 repas** (dosage quotidien minimum de 100ml).
➡ Automatisé via un système de dosage programmé (pompe péristaltique).
➡ Injection recommandée le plus en amont possible, via l'évacuation du lave-vaisselle ou d'un évier de plonge, en même temps que les dernières eaux d'évacuation.

2. Fosses septiques et stations d'épuration individuelles :
➡ Traitement de départ : **500 ml/m^3**
➡ Traitement d'entretien : **1 ml/équivalent habitant/ jour**
➡ Automatiquement, via un système de dosage programmé (pompe péristaltique).
Injection via sortie du lavabo ou de la toilette.

3. Installations du traitement des eaux usées :
➡ 1 litre/100 kg de charge organique (basé sur le DCO/jour) ;
Automatiquement via un système de dosage programmé (pompe péristaltique).
Injection dans la canalisation principale ou dans les bacs tampon.

Avantages

Depuis plus de 30 ans, REALCO s'engage à développer des solutions de nettoyage durable. La technologie enzymatique développée par REALCO est le moyen le plus performant du marché pour protéger notre environnement et l'utilisateur (technologie brevetée : n°EP1025052, n°PCT/EP2006/060244).

20/12/2012
S.A. REALCO N.V.
Parc scientifique • Wetenschappelijk park • Avenue Albert Einsteinlaan, 15 • B-1348 Louvain-la-Neuve (Belgium)
Tel. +32 (0)10/45.30.00 • Fax +32 (0)10/45.63.63 • info@realco.be • www.realco.be
TVA/BTW-BE-0444.458.750 · RPM/RPR Nivelles · ING-350-01322306-20

REALCO
Enzymes for Life

CPL 60

- Augmente la biodégradabilité ;
- Permet de stabiliser les variations de charge ;
- Effet positif sur les canalisations en amont des installations ;
- Réduction importante de la maintenance des installations ;
- Réduction des vidanges de bacs dégraisseurs par un facteur 3 à 4 ;

- Permet de travailler dans des conditions extrêmes (pH, température,…) ;
- Liquide prêt à l'emploi et facilement dosé à l'aide d'une pompe péristaltique programmable ;
- Contient des microorganismes de classe 1 (selon l'European Federation of Biotechnologies) qui n'ont jamais été décrits comme agent causal de maladies chez l'homme et qui ne constituent pas une menace pour l'environnement.

Matières actives

Entre autres :

Enzymes
Bactéries non pathogènes
Stabilisant

Propriétés physico-chimiques

Aspect	Liquide
Couleur	Jaune clair
pH	7±0,3
Densité	1,05±0,05 kg/l

Précautions

Produit développé pour un usage strictement professionnel. Il est recommandé d'utiliser le produit pour les applications définies ci-dessus.

Pour de plus amples informations sur notre produit, nous vous invitons à consulter la fiche de données de sécurité qui pourra vous être fournie sur simple demande.

S.A. REALCO N.V.
Parc scientifique • Wetenschappelijk park • Avenue Albert Einsteinlaan, 15 • B-1348 Louvain-la-Neuve (Belgium)
Tel. +32 (0)10/45.30.00 • Fax +32 (0)10/45.63.63 • info@realco.be • www.realco.be
TVA/BTW-BE-0444.458.750 · RPM/RPR Nivelles · ING-350-01322306-20

CPL 60

Code article	LIQ0047	LIQ0046
Conditionnement	4 x 5 L	1 x 25 L
Palettisation	24 cartons / palette	24 bidons / palette

Stockage Stockage dans l'emballage d'origine fermé, entre +4°C et +25°C.

Date limite d'utilisation optimale : 1 an à dater de la date d'expédition, 6 mois après ouverture.

Un respect de l'individu, une garantie pour l'environnement

Dans le cadre de son engagement durable, REALCO a soumis ses produits à des tests reconnus au niveau international afin de mesurer leur niveau de biodégradabilité.
Le produit CPL 60 L atteint > 99 %.

Taux de biodégradation obtenu en 28 jours selon la ligne directrice de l'OCDE 302 B.

20/12/2012

S.A. REALCO N.V.
Parc scientifique • Wetenschappelijk park • Avenue Albert Einsteinlaan, 15 • B-1348 Louvain-la-Neuve (Belgium)
Tel. +32 (0)10/45.30.00 • Fax +32 (0)10/45.63.63 • info@realco.be • www.realco.be
TVA/BTW-BE-0444.458.750 · RPM/RPR Nivelles · ING-350-01322306-20